

PROMADUR® TOPCOAT – STRAT DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA FOCULUI

Vopseluri intumescente pentru protecție la foc



Descrierea produsului

PROMADUR® Top Coat este o [acoperire](#) intumescentă monocomponentă, transparentă, pe bază de solvent, special concepută pentru a îmbunătăți rezistența la umiditate și performanțele mecanice ale PROMADUR®, fără a reduce gradul de rezistență la foc al elementelor de lemn protejate. PROMADUR® Top Coat nu conține substanțe aromatice, se usucă rapid și ușor de aplicat. PROMADUR® Top Coat nu are nici un efect negativ asupra expansiunii acoperirilor [intumescent](#).

Avantajele sistemului / Beneficii pentru clienți

- fără substanțe aromatice
- uscare rapidă
- foarte ușor de aplicat
- fără efect negativ asupra expansiunii acoperirilor intumescente

Domenii de aplicare

Conceput pentru a îmbunătăți rezistența la umiditate și performanțele mecanice ale stratului de acoperire PROMADUR®.

Cerințe de depozitare

Păstrați într-un loc răcoros și uscat și protejat împotriva înghețului.

Instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate pentru recomandări suplimentare. Se aplică fraze specifice de pericol (H) și de precauție (P).

Date tehnice

Temperatură de aplicare	15 - 30 °C
Culoare	Transparentă
Consum	100-200
Timp de întărire	3 d
Conținut de VOC	<500 g/l

Date tehnice produs

Numele produsului	Cantitate pe palet	Ambalaj
PROMADUR® Topcoat	75	75 găleatăes Per palet

Produsul trebuie să fie aplicat în conformitate cu reglementările referitoare la materialele de construcție în general și la protecția pasivă împotriva incendiilor în special, precum și cu certificatele de testare și aprobările naționale aplicabile și reglementările naționale aplicabile în domeniul construcțiilor. Produsele pot fi aplicate doar de profesioniști care au beneficiat de instruire și care dețin cunoștințele corespunzătoare și doar după consultarea amănunțită a orientărilor de instalare, a fișelor cu date de securitate și a certificatelor de testare și aprobărilor naționale. Pentru mai multe informații privind modul și locul în care se utilizează acest produs, vă rugăm să consultați manualul Promat sau să contactați sediul Promat local. Toate documentele relevante pot fi obținute gratuit de la sediul Promat local. Pentru țările din afara Uniunii Europene, sunt relevante orientări separate. Dacă este necesar, vă rugăm să contactați sediul Promat local.

Etex Building Performance S.A.

Vulturilor Nr. 98, 5th Floor 030857 Bucharest

www.promat.com