

PROMAFOAM®-C – SPUMĂ IZOLATOARE ANTIFOC

Spumă



Descrierea produsului

PROMAFOAM®-C este o spumă poliuretanică cu o singură componentă cu gaz propulsor fără CFC, cu adaos de substanțe ignifuge. Spuma are proprietăți excelente de aderență la o gamă largă de materiale de [construcție](#), stabilitate dimensională bună și permite procesarea rapidă datorită timpului de ieșire și de întărire scurt. După expandare, spuma este fermă la atingere, dar își menține o anumită flexibilitate.

Avantajele sistemului / Beneficii pentru clienți

Productivitate: cc. 38.5 l / cartușe de 750 ml

Domenii de aplicare

PROMAFOAM®-C se utilizează pentru umplerea și etanșarea racordurilor, spațiilor, rosturilor și cavitațiilor, și pentru umplerea îmbinărilor la tocurile ușilor și ferestrelor. În plus, produsul PROMAFOAM®-C este folosit pentru izolație termică. Produsul PROMAFOAM®-C este destinat utilizării în interiorul clădirilor și în săli deschise (a nu se expune la intemperii).

Cerințe de depozitare

Păstrați în condiții răcoroase și uscate: între 3 °C și 35 °C; perioada de valabilitate a recipientelor originale sigilate cel puțin pentru perioada menționată;

Instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate pentru recomandări suplimentare. Se aplică fraze specifice de pericol (H) și de precauție (P).

Date tehnice

Temperatură de aplicare	5 - 30 °C
Culoare	Gri
Rezistența la compresiune	0.047 N/mm ²
Consistența	foam
Timp de întărire	1 d
Reacție la foc	E
Conductibilitate termică @ 20 °C	0.036 W/m·K

Date tehnice produs

Numele produsului

PROMAFOAM-C 750 ml cu mânuși

PROMAFOAM®-C 750 ml spumă/pistol cu mânuși

Produsul trebuie să fie aplicat în conformitate cu reglementările referitoare la materialele de construcție în general și la protecția pasivă împotriva incendiilor în special, precum și cu certificatele de testare și aprobările naționale aplicabile și reglementările naționale aplicabile în domeniul construcțiilor. Produsele pot fi aplicate doar de profesioniști care au beneficiat de instruire și care dețin cunoștințele corespunzătoare și doar după consultarea amănunțită a orientărilor de instalare, a fișelor cu date de securitate și a certificatelor de testare și aprobărilor naționale. Pentru mai multe informații privind modul și locul în care se utilizează acest produs, vă rugăm să consultați manualul Promat sau să contactați sediul Promat local. Toate documentele relevante pot fi obținute gratuit de la sediul Promat local. Pentru țările din afara Uniunii Europene, sunt relevante orientări separate. Dacă este necesar, vă rugăm să contactați sediul Promat local.

Etex Building Performance S.A.

Vulturilor Nr. 98, 5th Floor 030857 Bucharest

www.promat.com