

PROMASEAL®-A SPRAY – MASTIC ACRILIC

ANTIFOC

Mastic / Vată prevopsită



Descrierea produsului

PROMASEAL®-A Spray este **mastic acrilic** antifoc monocomponent. După uscare, formează un strat flexibil, rezistent la umiditate și deplasări. Chiar și îmbinările cu joc pot fi etanșate rapid și sigur datorită proprietăților deosebite de aplicare.

Avantajele sistemului / Beneficii pentru clienți

- Instalare ușoară și rapidă
- 30 % capacitate de deplasare
- Aderență excelentă
- Rezistent la umezeală după uscare

Domenii de aplicare

PROMASEAL®-A Spray este o acoperire de etanșare antifoc pentru îmbinări în pereți și pardoseli. Este potrivit pentru utilizare la îmbinări la care sunt posibile deplasări, pentru etanșare împotriva răspândirii fumului și focului.

Metodă de instalare

Consultați instrucțiunile de aplicare

Cerințe de depozitare

Păstrați în condiții răcoase și uscate: între 3 °C și 35 °C; perioada de valabilitate a recipientelor originale sigilate cel puțin pentru perioada menționată;

Date tehnice

Temperatură de aplicare	3 - 35 °C
Conținut lichid	30 %
Consistență	paste
Reacție la foc	C-s2,d0
Conținut solid	70 %
Rezistența la tracțiune (în sens longitudinal)	0.35 N/mm ²
Categorie de utilizare	Y ₁ , Y ₂ , Z ₁ , Z ₂
Viscozitate	60 Pa-s
Conținut de VOC	9.5 g/l

Date tehnice produs

Numele produsului

PROMASEAL®-A Spray 12 kg Gri

Produsul trebuie să fie aplicat în conformitate cu reglementările referitoare la materialele de construcție în general și la protecția pasivă împotriva incendiilor în special, precum și cu certificatele de testare și aprobările naționale aplicabile și reglementările naționale aplicabile în domeniul construcțiilor. Produsele pot fi aplicate doar de profesioniști care au beneficiat de instruire și care dețin cunoștințele corespunzătoare și doar după consultarea amănunțită a orientărilor de instalare, a fișelor cu date de securitate și a certificatelor de testare și aprobărilor naționale. Pentru mai multe informații privind modul și locul în care se utilizează acest produs, vă rugăm să consultați manualul Promat sau să contactați sediul Promat local. Toate documentele relevante pot fi obținute gratuit de la sediul Promat local. Pentru țările din afara Uniunii Europene, sunt relevante orientări separate. Dacă este necesar, vă rugăm să contactați sediul Promat local.

Etex Building Performance S.A.

Vulturilor Nr. 98, 5th Floor 030857 Bucharest

www.promat.com

