

PROMASEAL®-A – ETANȘANT ACRILIC ANTIFOC

Etanșant



Descrierea produsului

A PROMASEAL®-A este un etanșant [acrilic](#) antifoc monocomponent. Rosturile pot fi umplute rapid și eficient mulțumită calității sale deosebite de aplicare. O vopsea comună de emulsie poate fi utilizată pentru colorare.

Avantajele sistemului / Beneficii pentru clienți

- poate fi vopsit
- adeziune bună la diferite substraturi

Domenii de aplicare

PROMASEAL®-A este un etanșant acrilic antifoc utilizat pentru închiderea rosturilor cu un procent de mișcare de maxim 7,5%, în pereți și pardoseli. PROMASEAL®-A poate fi utilizat totodată și ca un etanșant de curățare circulară între componentele structurale și izolația susținută.

Metodă de instalare

Consultați instrucțiunile de aplicare

Cerințe de depozitare

Păstrați în condiții răcoroase și uscate: între 3 °C și 35 °C; perioada de valabilitate a recipientelor originale sigilate cel puțin pentru perioada menționată;

Date tehnice

Temperatură de aplicare	3 - 35 °C
Culoare	Alb
Consistență	pastă
Conținut solid	86 ± 5 %
Categorie de utilizare	Y ₁ , Y ₂ , Z ₁ , Z ₂
Conținut de VOC	11 g/l
Densitate (umed) (g/cm³)	1.6 ± 0.2 g/cm³

Date tehnice produs

Numele produsului

PROMASEAL®-A 12kg Gri

Produsul trebuie să fie aplicat în conformitate cu reglementările referitoare la materialele de construcție în general și la protecția pasivă împotriva incendiilor în special, precum și cu certificatele de testare și aprobările naționale aplicabile și reglementările naționale aplicabile în domeniul construcțiilor. Produsele pot fi aplicate doar de profesioniști care au beneficiat de instruire și care dețin cunoștințele corespunzătoare și doar după consultarea amănunțită a orientărilor de instalare, a fișelor cu date de securitate și a certificatelor de testare și aprobărilor naționale. Pentru mai multe informații privind modul și locul în care se utilizează acest produs, vă rugăm să consultați manualul Promat sau să contactați sediul Promat local. Toate documentele relevante pot fi obținute gratuit de la sediul Promat local. Pentru țările din afara Uniunii Europene, sunt relevante orientări separate. Dacă este necesar, vă rugăm să contactați sediul Promat local.

Etex Building Performance S.A.

Vulturilor Nr. 98, 5th Floor 030857 Bucharest

www.promat.com