

PROMASEAL®-AG – ETANȘANT ACRILIC ANTIFOC

Etanșant



Descrierea produsului

A PROMASEAL®-AG este un etanșant monocomponent pe bază de acril, intumescent, care crează presiune ridicată în expansiune.

Avantajele sistemului / Beneficii pentru clienți

- expansiune sub presiune
- poate fi vopsit
- adeziune bună la diferite substraturi

Domenii de aplicare

PROMASEAL®-AG este un etanșant rezistent la foc, utilizat în pereți și pardoseli. A fost conceput pentru a fi utilizat împreună cu cabluri, grupări de cabluri și țevi cu izolații combustibile și non-combustibile, în scopul prevenirii propagării focului, fumului și căldurii.

Metodă de instalare

Consultați instrucțiunile de aplicare

Cerințe de depozitare

Păstrați în condiții răcoroase și uscate: între 3 °C și 35 °C; perioada de valabilitate a recipientelor originale sigilate cel puțin pentru perioada menționată;

Date tehnice

Temperatură de aplicare	3 - 35 °C
Culoare	Gri
Consistență	pastă
Expansiune sub presiune	0.9 N/mm ²
Rație de expansiune la liber	1:13
Conținut solid	84 ± 5 %
Temperatura de activare	150 °C
Categorie de utilizare	Y ₁ , Y ₂ , Z ₁ , Z ₂
Conținut de VOC	7.5 g/l
Densitate (umed) (g/cm ³)	1.5 ± 0.2 g/cm ³

Date tehnice produs

Numele produsului

PROMASEAL®-AG 300ml Gri

Produsul trebuie să fie aplicat în conformitate cu reglementările referitoare la materialele de construcție în general și la protecția pasivă împotriva incendiilor în special, precum și cu certificatele de testare și aprobările naționale aplicabile și reglementările naționale aplicabile în domeniul construcțiilor. Produsele pot fi aplicate doar de profesioniști care au beneficiat de instruire și care dețin cunoștințele corespunzătoare și doar după consultarea amănunțită a orientărilor de instalare, a fișelor cu date de securitate și a certificatelor de testare și aprobărilor naționale. Pentru mai multe informații privind modul și locul în care se utilizează acest produs, vă rugăm să consultați manualul Promat sau să contactați sediul Promat local. Toate documentele relevante pot fi obținute gratuit de la sediul Promat local. Pentru țările din afara Uniunii Europene, sunt relevante orientări separate. Dacă este necesar, vă rugăm să contactați sediul Promat local.

Etex Building Performance S.A.

Vulturilor Nr. 98, 5th Floor 030857 Bucharest

www.promat.com