

PROMASTOP®-CC – MASTIC INTUMESCENT

Mastic / Wată prevopsită



Descrierea produsului

PROMASTOP®-CC este un **mastic** „hibrid”, pe bază de apă, rezistentă la foc. Acesta combină calitățile pozitive ale vopselurilor intumescențe și ablativă. În domeniul trecerilor antifoc, PROMASTOP®-CC asigură protecție sigură împotriva propagării fumului, căldurii și focului datorită efectului său de spumare și formării simultane a unui strat solid și dur.

Avantajele sistemului / Beneficii pentru clienți

- Potrivit pentru utilizarea în camere umede (ex. nivel de umiditate ridicat, stropite cu apă, etc.).
- Proprietăți adezive excelente
- Secțiune minimă de izolare pentru toate grupurile de cabluri
- Dimensiuni mari ale zonei de penetrare
- Proprietăți acustice bune
- Testat în pereți din panouri stratificate și construcții CLT
- Categoria de utilizare: Clasa X

Domenii de aplicare

PROMASTOP®-CC este un mastic antifoc pentru servicii care trec prin pereți și pardoseli. Este destinat utilizării pentru cabluri separate, mănunchiuri de cabluri, țevi combustibile și necombustibile, clapete antifoc, clapete antifum și chiar pentru sisteme izolate de ventilație, pentru a preveni propagarea fumului, căldurii și focului. Există de asemenea teste EN pentru PROMASTOP®-CC în vederea prevenirii propagării focului de-a lungul cablurilor și mănunchiurilor de cabluri.

Metodă de instalare

Consultați instrucțiunile de aplicare

Cerințe de depozitare

Păstrați în condiții răcoase și uscate: între 3 °C și 35 °C; perioada de valabilitate a recipientelor originale sigilate cel puțin pentru perioada menționată;

Date tehnice

Temperatură de aplicare	3 - 35 °C
Culoare	Gri
Consistența	liquid
Temperatura de activare	190 °C
Categorie de utilizare	X, Y ₁ , Y ₂ , Z ₁ , Z ₂
Conținut de VOC	<1 g/l
Densitate (umed) (g/cm³)	1.5 ± 0.2 g/cm³

Date tehnice produs

Numele produsului

PROMASTOP®-CC Găleți din plastic de 12,5 kg

Produsul trebuie să fie aplicat în conformitate cu reglementările referitoare la materialele de construcție în general și la protecția pasivă împotriva incendiilor în special, precum și cu certificatele de testare și aprobările naționale aplicabile și reglementările naționale aplicabile în domeniul construcțiilor. Produsele pot fi aplicate doar de profesioniști care au beneficiat de instruire și care dețin cunoștințele corespunzătoare și doar după consultarea amănunțită a orientărilor de instalare, a fișelor cu date de securitate și a certificatelor de testare și aprobărilor naționale. Pentru mai multe informații privind modul și locul în care se utilizează acest produs, vă rugăm să consultați manualul Promat sau să contactați sediul Promat local. Toate documentele relevante pot fi obținute gratuit de la sediul Promat local. Pentru țările din afara Uniunii Europene, sunt relevante orientări separate. Dacă este necesar, vă rugăm să contactați sediul Promat local.

Etex Building Performance S.A.

Vulturilor Nr. 98, 5th Floor 030857 Bucharest

www.promat.com