

PROMASTOP®-FC MD

Colier / bandă



Descrierea produsului

PROMASTOP®-FC MD este un colier de protecție antifoc pentru diferite diametre, pentru [conduțe](#) din plastic, cu interior [intumescent](#) special și [acoperire](#) din [oțel](#) inoxidabil. Colierul este testat conform EN 1366-3 pentru conducte cu capăt deschis (U/U) până la $\varnothing$ 125 mm.

Avantajele sistemului / Beneficii pentru clienți

- Colier flexibil
- Ușor de montat și rapid
- Soluție cu tăiere la dimensiune
- Testat pe conducte de plastic standard din PP, PE și PVC
- Potrivit pentru aplicații în locuri greu accesibile, datorită grosimii reduse
- Un singur strat până la $\varnothing$ 125 mm
- Categoria de utilizare: Clasa X

Domenii de aplicare

Colierul de protecție antifoc PROMASTOP®-FC MD este testat pentru penetrări ale conductelor de plastic prin partiții ușoare și pereți și pardoseli, cu montaj la suprafață, asigurând o rezistență la foc de la EI 30 la EI 120 (U/U) pentru toate clasele de expunere (X). Este potrivit pentru conducte obișnuite din plastic, din materiale precum PVC, PP, PE.

Metodă de instalare

Consultați instrucțiunile de aplicare

Cerințe de depozitare

Păstrați în condiții răcoase și uscate: între 3 °C și 35 °C; perioada de valabilitate a recipientelor originale sigilate cel puțin pentru perioada menționată;

Instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să consultați Fișa cu informații de securitate pentru recomandări suplimentare.

Date tehnice

Culoare	Gri închis
Consistență	flexible collar with stainless steel foil
Reacție la foc	B-s1,d0
Temperatura de activare	190 °C
Categorie de utilizare	X, Y ₁ , Y ₂ , Z ₁ , Z ₂

Date tehnice produs

Numele produsului	Lungime	Lățime	Grosime
PROMASTOP®-FC MD Colier antifoc	3200 mm	55 mm	5.5 mm
PROMASTOP®-FC MD Consola A+B	-	-	-
PROMASTOP®-FC MD Element de prindere C	-	-	-
PROMASTOP®-FC MD Element de prindere D	-	-	-

Produsul trebuie să fie aplicat în conformitate cu reglementările referitoare la materialele de construcție în general și la protecția pasivă împotriva incendiilor în special, precum și cu certificatele de testare și aprobările naționale aplicabile și reglementările naționale aplicabile în domeniul construcțiilor. Produsele pot fi aplicate doar de profesioniști care au beneficiat de instruire și care dețin cunoștințele corespunzătoare și doar după consultarea amănunțită a orientărilor de instalare, a fișelor cu date de securitate și a certificatelor de testare și aprobărilor naționale. Pentru mai multe informații privind modul și locul în care se utilizează acest produs, vă rugăm să consultați manualul Promat sau să contactați sediul Promat local. Toate documentele relevante pot fi obținute gratuit de la sediul Promat local. Pentru țările din afara Uniunii Europene, sunt relevante orientări separate. Dacă este necesar, vă rugăm să contactați sediul Promat local.

Etex Building Performance S.A.

Vulturilor Nr. 98, 5th Floor 030857 Bucharest

www.promat.com