

# PROMASTOP®-FC3 – COLIER DE PROTECȚIE

## ANTIFOC

Colier / bandă



### Descrierea produsului

PROMASTOP®-FC3 este un colier de protecție antifoc pentru [conduțe](#) din plastic, fabricat din oțel inoxidabil și un interior special [intumescent](#). Datorită straturilor intumescente cu eficiență ridicată, trecerea conductelor poate fi instalată conform următoarei scheme.

### Avantajele sistemului / Beneficii pentru clienți

- Colierul antifoc este gata de instalare, asamblarea este rapidă și ușoară
- Se poate ajunge la decalaj zero
- Categoria de utilizare: Clasa Y<sub>1</sub>
- Două grosimi existente: 30 mm

### Domenii de aplicare

Colierul rezistent la foc PROMASTOP®-FC3 a fost testat pentru pereți și pardoseli, atât în montaje de suprafață cât și în interiorul construcțiilor. Sunt potrivite pentru toate conductele din materialele plastice cum ar fi PVC, PP, PE, ABS, cât și pentru conductele sub presiune.

### Metodă de instalare

Consultați instrucțiunile de aplicare

### Cerințe de depozitare

Păstrați în condiții uscate.

### Instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să consultați Fișa cu informații de securitate pentru recomandări suplimentare.

### Date tehnice

|                        |                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Culoare                | Albastru                                                          |
| Consistența            | single collar with stainless steel casing                         |
| Reacție la foc         | B-s1,d0                                                           |
| Categorie de utilizare | Y <sub>1</sub> , Y <sub>2</sub> , Z <sub>1</sub> , Z <sub>2</sub> |

### Date tehnice produs

| Numele produsului  | Grosime | Diametru intern | Diametru exterior |
|--------------------|---------|-----------------|-------------------|
| PROMASTOP®-FC3/32  | 30 mm   | 41 mm           | 53 mm             |
| PROMASTOP®-FC3/50  | 30 mm   | 60 mm           | 77 mm             |
| PROMASTOP®-FC3/56  | 30 mm   | 66 mm           | 83 mm             |
| PROMASTOP®-FC3/63  | 30 mm   | 73 mm           | 90 mm             |
| PROMASTOP®-FC3/75  | 30 mm   | 85 mm           | 107 mm            |
| PROMASTOP®-FC3/90  | 30 mm   | 100 mm          | 122 mm            |
| PROMASTOP®-FC3/110 | 30 mm   | 120 mm          | 142 mm            |
| PROMASTOP®-FC3/125 | 30 mm   | 135 mm          | 157 mm            |
| PROMASTOP®-FC3/160 | 30 mm   | 170 mm          | 202 mm            |

Produsul trebuie să fie aplicat în conformitate cu reglementările referitoare la materialele de construcție în general și la protecția pasivă împotriva incendiilor în special, precum și cu certificatele de testare și aprobările naționale aplicabile și reglementările naționale aplicabile în domeniul construcțiilor. Produsele pot fi aplicate doar de profesioniști care au beneficiat de instruire și care dețin cunoștințele corespunzătoare și doar după consultarea amănunțită a orientărilor de instalare, a fișelor cu date de securitate și a certificatelor de testare și aprobărilor naționale. Pentru mai multe informații privind modul și locul în care se utilizează acest produs, vă rugăm să consultați manualul Promat sau să contactați sediul Promat local. Toate

documentele relevante pot fi obținute gratuit de la sediul Promat local. Pentru țările din afara Uniunii Europene, sunt relevante orientări separate. Dacă este necesar, vă rugăm să contactați sediul Promat local.

**Etex Building Performance S.A.**

Vulturilor Nr. 98, 5th Floor 030857 Bucharest

[www.promat.com](http://www.promat.com)