


PROMASTOP®-FC6 – COLIER DE PROTECȚIE

ANTIFOC

Colier / bandă



Descrierea produsului

PROMASTOP®-FC6 este un colier de protecție antifoc pentru [conduțe](#) din plastic, fabricat din oțel inoxidabil și un interior special [intumescent](#). Datorită straturilor intumescente cu eficiență ridicată, trecerea conductelor poate fi instalată conform următoarei scheme.

Avantajele sistemului / Beneficii pentru clienți

- Colier rezistent la foc gata de instalare, asamblarea este rapidă și ușoară
- Se poate ajunge la decalaj zero
- Categoria de utilizare: Clasa Y₁
- Două grosimi existente: 60 mm

Domenii de aplicare

Colierul antifoc PROMASTOP®-FC6 a fost testat pentru pereți și pardoseli, atât în montaje de suprafață cât și în interiorul construcțiilor. Sunt potrivite pentru toate conductele din materialele plastice cum ar fi PVC, PP, PE, ABS, cât și pentru conductele sub presiune.

Metodă de instalare

Consultați instrucțiunile de aplicare

Cerințe de depozitare

Păstrați în condiții uscate.

Instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să consultați Fișa cu informații de securitate pentru recomandări suplimentare.

Date tehnice

Culoare	Albastru
Consistență	single collar with stainless steel casing
Categorie de utilizare	Y ₁ , Y ₂ , Z ₁ , Z ₂

Date tehnice produs

Numele produsului	Grosime	Diametru intern	Diametru exterior
PROMASTOP®-FC6/50	60 mm	60 mm	77 mm
PROMASTOP®-FC6/56	60 mm	66 mm	83 mm
PROMASTOP®-FC6/63	60 mm	73 mm	90 mm
PROMASTOP®-FC6/75	60 mm	85 mm	107 mm
PROMASTOP®-FC6/90	60 mm	100 mm	122 mm
PROMASTOP®-FC6/110	60 mm	120 mm	142 mm
PROMASTOP®-FC6/125	60 mm	135 mm	157 mm
PROMASTOP®-FC6/140	60 mm	150 mm	177 mm
PROMASTOP®-FC6/160	60 mm	170 mm	202 mm
PROMASTOP®-FC6/200	60 mm	200 mm	242 mm
PROMASTOP®-FC6/225	60 mm	235 mm	276 mm
PROMASTOP®-FC6/250	60 mm	260 mm	312 mm
PROMASTOP®-FC6/315	60 mm	320 mm	372 mm

Produsul trebuie să fie aplicat în conformitate cu reglementările referitoare la materialele de construcție în general și la protecția pasivă împotriva incendiilor în special, precum și cu certificatele de testare și aprobările naționale aplicabile și reglementările naționale aplicabile în domeniul construcțiilor. Produsele pot fi aplicate doar de profesioniști care au beneficiat de instruire și care dețin cunoștințele corespunzătoare și doar după consultarea amănunțită a orientărilor de instalare, a fișelor cu date de securitate și a certificatelor de testare și aprobărilor naționale. Pentru mai multe informații privind modul și locul în care se utilizează acest produs, vă rugăm să consultați manualul Promat sau să contactați sediul Promat local. Toate documentele relevante pot fi obținute gratuit de la sediul Promat local. Pentru țările din afara Uniunii Europene, sunt relevante orientări separate. Dacă este necesar, vă rugăm să contactați sediul Promat local.

Etex Building Performance S.A.

Vulturilor Nr. 98, 5th Floor 030857 Bucharest

www.promat.com