

PROMASTOP®-I – MASTIC INTUMESCENT

REZISTENT LA FOC

Mastic / Wată prevopsită



Descrierea produsului

A PROMASTOP®-I este un mastic intumescent pe bază de apă. Datorită proprietăților sale intumescente, PROMASTOP®-I protejează împotriva propagării fumului, focului și căldurii. Lucrabilitatea asigură aplicarea ușoară și rapidă a vopselei pe cabluri și țevi combustibile și incombustibile la trecerile antifoc.

Avantajele sistemului / Beneficii pentru clienți

- mastic intumescent
- fisurile mici nu afectează performanța la foc

Domenii de aplicare

PROMASTOP®-I este un mastic intumescent folosit pentru protecția trecerilor în pereți și planșee. Se folosește la cabluri și țevi combustibile și incombustibile pentru prevenirea propagării fumului, căldurii și focului.

Metodă de instalare

Consultați instrucțiunile de aplicare

Cerințe de depozitare

Păstrați în condiții răcoase și uscate: între 3 °C și 35 °C; perioada de valabilitate a recipientelor originale sigilate cel puțin pentru perioada menționată;

Instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate pentru recomandări suplimentare. Se aplică fraze specifice de pericol (H) și de precauție (P).

Date tehnice

Temperatură de aplicare	3 - 35 °C
Culoare	Alb
Consistența	liquid
Rație de expansiune la liber	1:22
Temperatura de activare	300 °C
Categorie de utilizare	Z ₂
Viscozitate	20 ± 40 Pa·s
Conținut de VOC	32 g/l
Densitate (umed) (g/cm³)	1.4 ± 0.2 g/cm³

Produsul trebuie să fie aplicat în conformitate cu reglementările referitoare la materialele de construcție în general și la protecția pasivă împotriva incendiilor în special, precum și cu certificatele de testare și aprobările naționale aplicabile și reglementările naționale aplicabile în domeniul construcțiilor. Produsele pot fi aplicate doar de profesioniști care au beneficiat de instruire și care dețin cunoștințele corespunzătoare și doar după consultarea amănunțită a orientărilor de instalare, a fișelor cu date de securitate și a certificatelor de testare și aprobărilor naționale. Pentru mai multe informații privind modul și locul în care se utilizează acest produs, vă rugăm să consultați manualul Promat sau să contactați sediul Promat local. Toate documentele relevante pot fi obținute gratuit de la sediul Promat local. Pentru țările din afara Uniunii Europene, sunt relevante orientări separate. Dacă este necesar, vă rugăm să contactați sediul Promat local.

Etex Building Performance S.A.

Vulturilor Nr. 98, 5th Floor 030857 Bucharest

www.promat.com