

PROMASTOP®-M – MORTAR ANTIFOC

Mortar



Descrierea produsului

PROMASTOP®-M este un mortar antifoc pe baza de ciment. PROMASTOP®-M în combinație cu alte elemente de protecție, oferă o rezistență EI 120 a peretilor și pardoselilor.

Avantajele sistemului / Beneficii pentru clienți

- Izolare termică excelentă
- Este posibilă aplicarea la înălțime pentru penetrări mici
- Rezistent la intemperii (aplicații de exterior, categoria de utilizare: Clasa X)

Domenii de aplicare

PROMASTOP®-M în combinație cu alte elemente de protecție este un sistem de mortar antifoc pentru pereți și pardoseli. Este potrivit pentru utilizare cu cabluri, manunchiuri de cabluri, conducte combustibile și necombustibile pentru etansare împotriva răspândirii fumului și focului.

Metodă de instalare

Consultați instrucțiunile de aplicare

Cerințe de depozitare

Păstrați în condiții răcoase și uscate: între 3 °C și 35 °C; perioada de valabilitate a recipientelor originale sigilate cel puțin pentru perioada menționată;

Instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate pentru recomandări suplimentare. Se aplică fraze specifice de pericol (H) și de precauție (P).

Date tehnice

Conținut de aer	13 %
Temperatură de aplicare	3 - 35 °C
Conținut lichid	86 ± 3 %
Termen de expirare după deschidere	60 min
Culoare	Gri
Rezistența la compresiune	5.8 N/mm ²
Consistență	powder
Densitate pudră	330 ± 430 g/l
Reacție la foc	A1, materiale incombustibile
Rezistența la rupere la încovoiere longitudinală	5.8 N/mm ²
Categorie de utilizare	X, Y ₁ , Y ₂ , Z ₁ , Z ₂

Date tehnice produs

Numele produsului
PROMASTOP®-M 20 kg

Produsul trebuie să fie aplicat în conformitate cu reglementările referitoare la materialele de construcție în general și la protecția pasivă împotriva incendiilor în special, precum și cu certificatele de testare și aprobările naționale aplicabile și reglementările naționale aplicabile în domeniul construcțiilor. Produsele pot fi aplicate doar de profesioniști care au beneficiat de instruire și care dețin cunoștințele corespunzătoare și doar după consultarea amănunțită a orientărilor de instalare, a fișelor cu date de securitate și a certificatelor de testare și aprobărilor naționale. Pentru mai multe informații privind modul și locul în care se utilizează acest produs, vă rugăm să consultați manualul Promat sau să contactați sediul Promat local. Toate documentele relevante pot fi obținute gratuit de la sediul Promat local. Pentru țările din afara Uniunii Europene, sunt relevante orientări separate. Dacă este necesar, vă rugăm să contactați sediul Promat local.

Etex Building Performance S.A.

Vulturilor Nr. 98, 5th Floor 030857 Bucharest

www.promat.com