

PROMASTOP®-W – BANDA PROTECȚIE ANTIFOC

Colier / bandă



Date tehnice

Temperatură de aplicare	3 - 35 °C
Culoare	Gri închis
Consistență	flexibilă
Temperatura de activare	150 °C
Categorie de utilizare	Y ₁ , Y ₂ , Z ₁ , Z ₂
Conținut de VOC	<0.01 g/l

Date tehnice produs

Numele produsului	Lungime	Lățime	Grosime
PROMASTOP®-W 18m/cutie	18000 mm	50 mm	2.5 mm

Produsul trebuie să fie aplicat în conformitate cu reglementările referitoare la materialele de construcție în general și la protecția pasivă împotriva incendiilor în special, precum și cu certificatele de testare și aprobările naționale aplicabile și reglementările naționale aplicabile în domeniul construcțiilor. Produsele pot fi aplicate doar de profesioniști care au beneficiat de instruire și care dețin cunoștințele corespunzătoare și doar după consultarea amănunțită a orientărilor de instalare, a fișelor cu date de securitate și a certificatelor de testare și aprobărilor naționale. Pentru mai multe informații privind modul și locul în care se utilizează acest produs, vă rugăm să consultați manualul Promat sau să contactați sediul Promat local. Toate documentele relevante pot fi obținute gratuit de la sediul Promat local. Pentru țările din afara Uniunii Europene, sunt relevante orientări separate. Dacă este necesar, vă rugăm să contactați sediul Promat local.

Etex Building Performance S.A.

Vulturilor Nr. 98, 5th Floor 030857 Bucharest

www.promat.com

Descrierea produsului

A PROMASTOP®-W este o bandă expansivă antifoc. Flexibilitatea este dată de posibilitatea de a face înveliș de orice diametru. Mai mult decât atât, pentru cazul trecerii conductelor din plastic, este soluția cea mai eficientă din punct de vedere al spațiului.

Avantajele sistemului / Beneficii pentru clienți

- Flexibil
- Instalare ușoară și rapidă
- Rezistent la influențele atmosferice (lumină, căldură, îngheț, radiații UV, umiditate); categoria de utilizare: Clasa X
- Utilizare universală
- Testat în pereți din panouri stratificate și construcții CLT

Domenii de aplicare

PROMASTOP®-W este testat pentru pereți și pardoseli pentru străpungeri moi sau de tip mortar și pentru toate materialele plastice obișnuite pentru conducte, cum ar fi PVC, PE, PP; pentru țevi de scurgere multistratificate cu proprietăți de reducere a sunetului și țevi compozite cu aluminiu și pentru țevi din metal cu izolație combustibilă.

Metodă de instalare

Consultați instrucțiunile de aplicare

Cerințe de depozitare

Păstrați în condiții uscate.

Instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să consultați Fișa cu informații de securitate pentru recomandări suplimentare.