

PROMAT®-KLEBER K84 – ADEZIV MONOCOMPONENT

Adezivi și finisaje



Descrierea produsului

Adeziv gata de utilizare, fără solvenți, anorganic, modificat cu umpluturi speciale. PROMAT®-Kleber K84 nu degaja gaze toxice sau inflamabile și este disponibil în diferite opțiuni cu proprietăți și / sau vâscozități diferite. PROMAT®-Kleber K84 și PROMAT®-Kleber K84/500 au textură cremoasă netedă.

Avantajele sistemului / Beneficii pentru clienți

- fara eliberare de gaze toxice sau inflamabile in caz de incendiu

Domenii de aplicare

Pentru construirea de conducte PROMATECT® de ventilație și de extracție a fumului, pentru lipirea de vată minerală și plăci de construcții Promat rezistente la foc precum și în structuri speciale de protecție împotriva incendiilor, pentru a fi utilizate în cazul ușilor și porților de incendiu, pentru toate aplicațiile interioare, cu excepția condițiilor de umiditate ridicată.

Metodă de instalare

Suprafețele de lipit trebuie să fie uscate și fără praf, grăsimi și ulei. La temperaturi scăzute, adezivul este rigid. Lăsați adezivul înghețat să se deghețe încet înainte de utilizare. Amestecați bine înainte de utilizare, cu un aparat, dacă este necesar. Temperatura adezivului, a materialelor de lipit și a zonei de lucru nu trebuie să fie sub +5 °C, inclusiv în timpul de întărire. Temperatura ideală de procesare este între +10 °C și +20 °C.

Lipirea trebuie să aibă loc pe o suprafață plană, la fel ca stivuirea pieselor lipite. La aplicarea manuală, întindeți adezivul cu o mistrie crestată. Înainte de lipire, pe suprafața adezivă nu trebuie să se formeze piele închisă.

Nu scoateți excesul de adeziv în straturi subțiri, ci îndepărtați cu spatula. Când lipiți materiale cu densitate mare sau cu umiditate a materialului, sunt de așteptat timpi de priză mai îndelungați. Sculele și suprafețele imediat după utilizare apă curată. Închideți bine din nou recipientele deschise. Utilizați pe termen scurt.

Cerințe de depozitare

Păstrați într-un loc uscat și răcoros (între -30 °C și +30 °C)

Instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate pentru recomandări suplimentare. Se aplică fraze specifice de pericol (H) și de precauție (P).

Date tehnice

Alcalinitate	12 pH
Temperatură de aplicare	5 °C
Culoare	Gri
Reacție la foc	A1, materiale incombustibile
Viscozitate	30 Pa-s

Date tehnice produs

Numele produsului	Cantitate pe palet	Ambalaj
PROMAT KLEBER K84 1 kg Gri	600	600 sacse Per palet
PROMAT® Kleber K84 15 kg Gri	-	
PROMAT KLEBER K84/500 15 kg Alb	33	33 găleatăes Per palet
PROMAT KLEBER K84/16 150 kg	-	
PROMAT KLEBER K84/500 1 kg Bej	-	
PROMAT HÄRTER K84/2K 1,5 kg	-	
PROMAT KLEBER K84/2K 15 kg	-	

Produsul trebuie să fie aplicat în conformitate cu reglementările referitoare la materialele de construcție în general și la protecția pasivă împotriva incendiilor în special, precum și cu certificatele de testare și aprobările naționale aplicabile și reglementările naționale aplicabile în domeniul construcțiilor. Produsele pot fi aplicate doar de profesioniști care au beneficiat de instruire și care dețin cunoștințele corespunzătoare și doar după consultarea amănunțită a orientărilor de instalare, a fișelor cu date de securitate și a certificatelor de testare și aprobărilor naționale. Pentru mai multe informații privind modul și locul în care se utilizează acest produs, vă rugăm să consultați manualul Promat sau să contactați sediul Promat local. Toate documentele relevante pot fi obținute gratuit de la sediul Promat local. Pentru țările din afara Uniunii Europene, sunt relevante orientări separate. Dacă este necesar, vă rugăm să contactați sediul Promat local.

Etex Building Performance S.A.

Vulturilor Nr. 98, 5th Floor 030857 Bucharest

www.promat.com